



silolack

Inhalt 30 Liter

harvest INTERNATIONAL® silolack enthält ein HBV-Bitumen mit Erweichungspunkt Ruk 100 °C und ein gereinigtes, phenolfreies Lösemittel.

harvest INTERNATIONAL® silolack wird speziell zum Schutz von Grünfuttersilos verwendet. Es ist außerdem für Trinkwasserrohre und -behälter geeignet.

harvest INTERNATIONAL® silolack wird auf sauberen, trockenen, von losen Bestandteilen freien Untergrund als Grundierung und Deckanstrich durch Streichen, Rollen oder Airlesspritzen aufgebracht.

Jede Schicht muss gut durchtrocknen!

**WÄRMEBESTÄNDIG
BEI 100 °C KEIN ABLAUFEN
PHENOLFREI**

Achtung!



Gefahrenhinweise

- H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Sicherheitshinweise

- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
P233 Behälter dicht verschlossen halten.
P403 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

ChemVOCFarbV:

Produktkategorie
„g Absperrende Grundbeschichtungsstoffe“
Grenzwert gemäß Anhang II 350 g/l
Produkt enthält max. 340 g/l

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung

Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, Aromaten (< 2%)

Giscode: BBP 20

Bitumenmassen, aromatenarm, lösemittelhaltig

Wassergefährdungsklasse: WGK2, wassergefährdend

www.harvest-international.de

harvest INTERNATIONAL® • Vertrieb joachim behrens scheessel gmbh
Celler Straße 60 • 27374 Visselhövede