



Gehen Sie  
auf Nummer sicher!

## harvest INTERNATIONAL® wickelfolie

- 7 Lagen Blow-Film
- garantierte Echtlauflänge
- hohe Reiß- und Durchstoßfestigkeit
- hohe Vorstreckung bis 80 % möglich (empfohlen bis 70 %)
- außerordentliche Haftung und bestens versiegelte Ballen
- hervorragend geeignet für das Wickeln von Rund- und Quaderballen auf allen gängigen Wickelgeräten
- 12 Monate UV-stabilisiert (Nord- und Mitteleuropa)
- starke Klebkraft
- beste Einfärbung und Opazität der Folie
- Einsatz auf allen gängigen Wickelmaschinen
- robuster Kunststoffkern



|            | 750 mm<br>x 1.500 m | 500 mm<br>x 1.800 m |
|------------|---------------------|---------------------|
| weiß       | ✓                   | ✓                   |
| hellgrün   | ✓                   | ✓                   |
| dunkelgrün | ✓                   | ✓                   |
| schwarz    | ✓                   |                     |

## harvest INTERNATIONAL® barrierefolie

- Qualitäts-Barrierefolie, 80 µ stark, schwarz-weiß
- Sauerstoffdurchlässigkeit: 0 - 5 cm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>/24 h  
Die Kombination der verschiedenen hochwertigen Kunststoffschichten, sowie die innenliegende Barrierschicht, sorgen für eine extreme Sauerstoffdichtigkeit!
- Langzeiteinsatz der Folie möglich, 18 Monate UV-stabilisiert (Nord- und Mitteleuropa)
- sehr durchstoß- und reißfest
- Einsatz ohne Unterzugfolie
- einfache Handhabung durch geringes Gewicht
- umweltschonend, 100 % recycelbar

| (m) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
|-----|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 35  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 50  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| 150 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| 300 |   |   |   |   |    | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |

Sonderbreiten und -längen  
auf Anfrage

**Extrem  
sauerstoffdicht!**



## harvest INTERNATIONAL® rundballennetz

- garantierte **Echtlauflänge**
- komfortable Tragehilfe
- 12 Monate UV-stabilisiert, global
- Endwarnstreifen bei 50 m
- Reißfestigkeit mind. 290 kg (1,23 x 2000 / 3000 m)  
300 kg (1,30 x 3000 m EXTRA)

| harvest INTERNATIONAL® | 2000    | 3000    | EXTRA 3000 |
|------------------------|---------|---------|------------|
| <b>Echtlauflänge</b>   | 2.000 m | 3.000 m | 3.000 m    |
| <b>Netzbreite</b>      | 1,23 m  | 1,23 m  | 1,30 m     |
| <b>Mindestgewicht</b>  | 23,5 kg | 34,5 kg | 37 kg      |

## harvest INTERNATIONAL® bindegarn

- Bindegarn für hohe Anforderungen
- für alle Großpacken-Pressen
- hohe Reißfestigkeit auch im Knoten
- 12 Monate UV-stabilisiert (Nord- und Mitteleuropa)
- mit garantierter **Echtlauflänge**

| harvest INTERNATIONAL®     | 110 XL<br>bicolor | 130 XL<br>grün | 150 XL<br>rot |
|----------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| <b>Echtlauflänge/Spule</b> | 1.100 m           | 1.170 m        | 1.350 m       |

## harvest INTERNATIONAL® siloschutzgitter

- 220 g/m<sup>2</sup>, grün
- 7 Jahre UV-stabilisiert (Nord- und Mitteleuropa)
- Schlaufen für leichtes Verlegen
- an der Schnittkante sorgfältig gesäumt
- eingenähtes Größenetikett in allen 4 Ecken

### Schützt vor

Krähen und anderen Vögeln, Wild und Vieh,  
Sturm und Hagel

### Verhindert

Flattern der Folie, „Pumpen“ der Folie

### Verbessert

Silagesicherheit, Optik des Silos



## harvest INTERNATIONAL® silosack

- eingewebte Verschlusskordel
- eingearbeitete Griff-/Tragelasche
- robuste Webkante
- solides, hochwertiges Monofilgewebe
- 7 Jahre UV-stabilisiert (Nord- und Mitteleuropa)

### Kies statt Sand, die optimale Befüllung!

- saugt sich nicht mit Wasser voll
- bleibt geschmeidig, beständig und flexibel
- Inhalt kann im Winter nicht durch Frost aushärten und wird durch Regen nicht ausgespült
- handlich bei lockerer Befüllung ( $\frac{2}{3}$ )
- schmiegt sich an die Unebenheiten des Silos besser an
- mit feinem Kies (0/8er Körnung) ohne Sandanteil befüllen, keinen Splitt verwenden



| Länge  |  | 90 cm | 120 cm |
|--------|--|-------|--------|
| Breite |  |       |        |
| 27 cm  |  | ✓     | ✓      |

## harvest INTERNATIONAL® vlies

Für Strohballen, Kartoffeln, Zuckerrüben, Kompost

- wasserabweisend und gleichzeitig atmungsaktiv
- hoch stabil bei mechanischer Belastung
- hält hohen Windbelastungen stand
- UV-stabil über einen langen Zeitraum
- Schutz gegen Verschmutzung wie z. B. Vogelkot
- mit Verlegeanleitung

### Lagerware

| Breite | 10,4 m | 13,0 m | 15,6 m |
|--------|--------|--------|--------|
| Länge  |        |        |        |
| 12,5 m | ✓      |        |        |
| 25,0 m | ✓      | ✓      | ✓      |

### Verpackung

Vlies einzeln im transparenten Beutel verpackt.



## harvest INTERNATIONAL® unterzugfolie

### Stabilität nach dem Öffnen

- transparent, 3-lagige PE-Folie
- passt sich optimal Unebenheiten auf der Silooberfläche an
- reduziert den Sauerstoffeinzug nach dem Öffnen

|       | 6 m | 8 m | 9 m | 10 m | 11 m | 12 m | 14 m | 16 m | 18 m | 20 m |
|-------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| 50 m  | ✓   | ✓   |     | ✓    |      | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |      |
| 150 m |     | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |      |
| 300 m |     | ✓   |     | ✓    |      | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |



## harvest INTERNATIONAL® seitenwandfolie

- schützt vor Sauerstoff- und Feuchtigkeitseintritt zwischen Wand und Silage
- schützt die Fahrsilowände vor Siliersäuren
- keine Wartezeiten – kurzfristig einsetzbar, bei jedem Wetter
- futtermittelhygienisch einwandfrei
- einfache Entsorgung

|       | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m |
|-------|-----|-----|-----|-----|
| 50 m  | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| 100 m | ✓   |     |     |     |
| 300 m | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |



## harvest INTERNATIONAL® silolack

- besteht in seinem Bitumen-Anteil aus HVB (Hoch-Vakuum-Bitumen)
  - Erweichungspunkt RuK 100 °C
  - gereinigtes und phenolfreies Lösungsmittel
  - keine Anstrichrückstände am Siliergut
  - kein Verkleben mit der Silooberfläche
  - resistent gegenüber Silage-Säuren
  - lebensmittelecht, für Trinkwasserbehälter geeignet
  - Verbrauch bei 2 Anstrichen ca. 1 Liter für 5 m<sup>2</sup>
  - Silolack mit Pinseln/Malerwalzen gleichmäßig auftragen (Trocknungszeit ca. 1 h), zum Reinigen Testbenzin verwenden,
- Untergrund muss trocken und sauber sein**
- bei Anwendung mit Airless-Spritzen Silolack mit Testbenzin oder einem Universalverdünner mischen
  - Testfläche besprühen um die richtige Mischung bzw. Düse und den passenden Druck zu ermitteln

*verfügbar als  
200 l Fass  
oder im  
30 l Eimer*



## harvest INTERNATIONAL® folienklebeband

Folienklebeband zur Reparatur von Schäden an Siloballen und Silohaufen.

- weiß
- hellgrün
- schwarz



Vertrieb: